



Zanzariera a molla laterale con meccanica a cingoli LATERALE ROLLOUT

Voce di capitolato

ZANZARIERA IN LUCE A SCORRIMENTO LATERALE CON CINGOLI, GUIDA RIBASSATA E RETE STESA

- Struttura in alluminio 6060 T6 estrusa, con trattamento superficiale tramite cromatazione, verniciata a polvere o sublimazione;
- Rete in polipropilene alta trasparenza nera o grigia, non vincolata ai cingoli che scorrono superiormente e inferiormente;
- Cassonetto laterale (asportabile) montato a scatto con clip, collocate nel profilo compensatore, completo di testate di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio armonico, tubo di avvolgimento in alluminio 6063 T6 e relativi accessori in plastica;
- Guida superiore con alloggiamento per spazzolini che sorreggono il cingolo ed elementi di chiusura in plastica;
- Guida a terra calpestabile montata con biadesivo in plastica o alluminio;
- Profilo di riscontro con aggancio a magnete o cricchetto (che rende facilitata l'installazione nel caso di pareti non perfettamente parallele);
- Barra maniglia dotata di forma ergonomica con incavo ricavato su di essa che garantisce un'ottima manovrabilità e relativi accessori in plastica;
- Possibilità di realizzazione a due ante (centrata o decentrata) con relativi accessori di bloccaggio;
- Dimensioni massime di realizzazione:
 - Cassonetto 39mm: 140x250 cm(1 ante);
 - Cassonetto 39mm: 280x250 cm(2 ante).