

PVC 502

SB 013 TEXOUT



\*  INSIDE  
\*  OUTSIDE

PALAGINA



# PVC 502

K | K.ZIP | DIM

## Caractéristiques / Merkmale

COMPOSITION / KOMPOSITION	PES + PVC Coating
FINITION / FINISH	Laquée / Lackiert PVDF
FIL / GARN	Poliestère / Polyester 1100 Dtex HT
POIDS / GEWICHT	570 g/m <sup>2</sup> ± 5% - ISO 2286 - 2
EPAISSEUR / DICKE	0,43 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
LARGEUR / BREITE	180 cm
LONGUEUR APPROXIMATIVE DU ROULEAU / GROBE LÄNGE ROLLE	40 m
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	M2 (INF P92.507) class 2 (UNI 9177) B1 (DIN 4102) (BS7837) M2 (UNE 23.727) VKF 5.3 (SN 198898) (NFPA 701) (CSFM T19) class A (ASTM E84)
RESISTANCE A LA TRACTION / TRAKTIONSWIDERSTAND	200 DaN/5 cm
RESISTANCE AU DECHIREMENT (ourdi ; trame) REIßWIDERSTAND (Kette & Schuss)	20 daN - DIN 53.363
RESISTANCE A LA TEMPERATURE / TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	+70°C/-30°C
SOUISIBLE / SCHWEISSBAR	Oui / Jawohl
IMPRIMABLE / BEDRUCKBAR	Oui / Jawohl
NETTOYAGE / REINIGUNG	Un nettoyage fréquent est recommandé, lavable à l'eau et au savon neutre. Regelmäßige Reinigung mit Wasser und mildem Reinigungsmittel empfohlen.



# PVC 502

● H 180 cm



8102 C - ●

8861 C - ●

2148 C ●

2171 C - ●

8450 C - ●

### Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Membrane avec une bonne stabilité dimensionnelle et résistance mécanique. Nouvelle gamme de coloris avec finition satiné et laquage en résine acrylique et PVDF pour une meilleure résistance aux saletés, agents atmosphériques et une longévité plus large. Superficie parfaitement plane, résistance au feu.

*Membran mit außergewöhnlicher Dimensionsstabilität und mechanischer Festigkeit. Neue Farbpalette mit Satinfinish und Lackierung aus Acrylharz und PVDF für eine längere Haltbarkeit, schmutzabweisend und wetterfest. Perfekt gleitend, feuerfest.*

### Applications / Anwendungen

**À L'EXTÉRIEUR/DRAUSSEN**

### Type de tissu / Stofftyp

**FILTRANT  
FILTER**


### Compatibilité / Kompatibilität

**K | K.ZIP | DIM**

### Avantages / Vorteile


- Membrane légère avec une bonne stabilité dimensionnelle et résistance mécanique.
- Superficie plane et large gamme de coloris possible.
- Revêtement lisse anti-tâches.
- Classé M 2 pour la résistance au feu selon les normes Françaises

- *Leichte Membran mit außergewöhnlicher Dimensionsstabilität und mechanischer Festigkeit.*
- *Glatte Oberfläche und breite Farbpalette zur Verfügung.*
- *Glatte Anti-Flecken-Beschichtung.*
- *Feuerhemmend nach französischen M2-Klasse Norm*



# SB 013 TEXOUT

● H 300 cm



112 - ●

226 - ●

771 - ●

803 - ●

770 - ●

## Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Produit idéal pour son rapport qualité/prix. Occultant de premier niveau adapté aux solutions pour extérieur, homologué Classe 2. ATTENTION: pas adapté aux stores de très grandes dimensions puisque fabriqué sans la technologie PRECONSTRAINT

*Ideales Produkt mit gutem Preis Leistungs-Verhältnis. Verdunkelungsgewebe erster Kategorie, geeignet für zugelassene Außenlösungen Klasse 2. ACHTUNG: Nicht geeignet für sehr große Vorhänge, da sie nicht mit PRECONSTRAINT-Technologie versehen wurden.*

## Applications / Anwendungen

À L'INTÉRIEUR/INNEN  
À L'EXTÉRIEUR/DRAUSSEN

## Type de tissus / Stofftyp

OCCULTANT  
VERDUNKELD

## Compatibilité / Kompatibilität

K | K.ZIP | DIM

## Avantages / Vorteile

- Induction PVC
- Bilaquage
- Résistance au feu
- Imperméable
- Occultant
- Aspect textile
- Double face

- PVC-beschichtet
- Doppelte Beschichtung
- Feuerfest
- Wasserdicht
- Blackout
- Textil-Look
- Doppelseitig



# SB 013 TEXOUT

K | K.ZIP | DIM

Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	Poliestere 550 Dtex / Polyester 550 Dtex
POIDS / GEWICHT	650 g/m <sup>2</sup> ± 5% - ISO 2286 - 2
EPAISSEUR / DICKE	0,52 mm mm ± 5% - ISO 2286 - 3
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	Classe / Klass 2 - Italy M2 - France
FINITION / FINISH	Face externe : laqué mat Face interne : laqué mat gaufré, imperméable Außenseite: matt lackiert Innenseite: geprägter Mattlack, wasserfest
RESISTANCE AU DECHIREMENT (ourdi ; trame) REIßWIDERSTAND (Kette & Schuss)	10 / 10 daN - DIN 53.363
RESISTANCE A LA RUPTURE (ourdi ; trame) WIDERSTAND GEGEN DEN BRUCH (Kette & Schuss)	210 / 150 daN / 5 cm < 5% - EN ISO 1421
RESISTANCE A LA TEMPERATURE / TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	+70°C/-30°C
LARGEUR / BREITE	150 cm - 300 cm
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) / LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	7 / 8 - ISO 105 B02
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	Caldo / Heat
ADHERENCE / HAFTUNG	Ca 6 DaN/5 cm
NETTOYAGE / REINIGUNG	Nettoyer avec une éponge légèrement humide. Mit einem leicht feuchten Schwamm reinigen.





Palagina en faveur du développement durable a choisi d'éliminer la plastification.  
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit hat Palagina die Plastifizierung der Kataloge beseitigt.



La meilleure façon de se protéger  
*Die beste Art, sich zu schützen*

#### **Palagina Systeme GmbH**

Produktion und Handel mit Insekten- Wetter- und Sichtschutzsystemen  
**Geschäftsadresse:** Am Küppel 12 | D-36115 Hilders  
**Firmenstandort:** Einhäuser Str. 8 | D-98617 Obermaßfeld-Grimmenthal  
**Tel.:** +49 36949 41459-0  
**web:** [www.palagina.eu](http://www.palagina.eu) @: [info@palagina-systeme.eu](mailto:info@palagina-systeme.eu)

#### **Palagina France**

Siège Secondaire en France – 6  
Impasse des Artisans za Camp Ferrat 83120 Sainte Maxime  
**Tel.:** +49 36949 41459-0  
**web:** [www.palagina.eu](http://www.palagina.eu) @: [contact@palagina.fr](mailto:contact@palagina.fr)

